

2.0UT

FONDOVALLE

2 CM PORCELAIN STONEWARE

2

Il progetto 2.OUT

The 2.OUT project - Le projet 2.OUT - Das 2.OUT-Projekt

7

Gamma colori

Colour range - Gamme de couleurs - Farbauswahl

8

Applicazioni

Applications - Applications - Anwendungen

12

Sistemi di posa

Installation methods - Systèmes de pose - Verlegesysteme

16

Ambientazioni

Settings - Mises en ambiance - Raumsituationen

52

Pezzi speciali

Trims - Pièces spéciales - Formteile

54

Informazioni tecniche

Technical info - Informations techniques - Technische Informationen

Fondovalle amplia la propria offerta di superfici per il design e l'architettura con 2.OUT, il progetto di lastre in gres porcellanato con spessore 2 cm specificamente sviluppato per utilizzi outdoor.

Resistenza, versatilità e facilità di posa incontrano l'eccellenza estetica e produttiva Fondovalle, per vestire anche gli spazi esterni dello stile 100% Made in Italy, dai fondi ai pezzi speciali.

Fondovalle extends its offer of surfaces for interior design and architecture with 2.OUT, the project of porcelain stoneware slabs 2 cm thick specifically developed for outdoor uses.

Strength, versatility and ease of installation combine with Fondovalle's excellence in looks and production, to cover even outdoor spaces in 100% Made in Italy style, from plain tiles to trims.

Fondovalle élargit sa gamme de surfaces pour le design et l'architecture avec 2.OUT, le projet de dalles en grès cérame de 2 cm d'épaisseur, tout spécialement mis au point pour l'extérieur.

Résistance, polyvalence et simplicité de pose rencontrent l'excellence esthétique et productive de Fondovalle, pour habiller aussi l'extérieur avec la classe 100 % Made in Italy, des fonds aux pièces spéciales.

Fondovalle erweitert das Angebot an Flächenbelägen für Interior Design und Architektur mit 2.OUT, Feinsteinzeugplatten in Stärke 2 cm, die speziell für Outdoor-Anwendungen konzipiert wurden.

Sie zeichnen sich durch Robustheit, Vielseitigkeit und einfache Verlegung aus. Das erlesene Design und die hohe technische Qualität der Produkte von den Grundfliesen bis zu den Formteilen ermöglichen Gestaltungskonzepte für den Außenbereich im unverwechselbaren italienischen Stil.

Continuità interno esterno: stile senza confini.

Le soluzioni 2.OUT possono essere applicate in coordinato ai pavimenti in 10 e 6,5 mm, permettendo così di creare ambienti dal grande impatto estetico nei quali terrazzi, patio e cortili diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.

Indoor-outdoor continuity: boundless style.

2.OUT solutions can be installed matched with the 10 and 6.5 mm floor coverings, to create design schemes with strong aesthetic impact, in which terraces, patios and yards become the natural extension of your indoor spaces.

Continuité intérieure extérieure: une classe illimitée.

Les solutions 2.OUT peuvent se coordonner aux carreaux de sol de 10 et 6,5 mm, de sorte à créer des espaces de grand impact esthétique, où les terrasses, les jardins et les cours deviennent le prolongement naturel des cadres intérieurs.

Fließende Übergänge zwischen drinnen und draußen: Stil ohne Grenzen.

Die 2.OUT Lösungen ermöglichen die Kombination mit passenden Indoor-Belägen in 10 und 6,5 mm Stärke und somit weitläufige Gestaltungskonzepte, bei denen Terrassen, Veranden und Höfe zu einer natürlichen Erweiterung der Innenräume werden.

La gamma cromatica: le collezioni.

L'offerta 2.OUT si amplia con nuovi colori e formati. Dagli effetti pietra ai cementi o legni la collezione è in grado di soddisfare con efficacia le esigenze del design outdoor, in una serie di proposte dallo stile contemporaneo e integrabili con le superfici da interno.

The colour range: the collections.

The 2.OUT offering is extended with new colours and sizes. With its looks from stones to concretes and woods, the collection is an effective response to the demands of outdoor design, providing products in contemporary style that can be matched with indoor surfaces.

La palette de couleurs: les collections.

L'offre 2.OUT s'enrichit de nouvelles couleurs et de nouveaux formats. Des effets pierre aux bétons ou aux bois : la collection répond pleinement aux impératifs de l'aménagement extérieur, à travers une série de propositions au style contemporain qui peuvent s'intégrer aux surfaces de l'intérieur.

Die Farbpalette: Die Kollektionen

Die Palette von 2.OUT wird um neue Farben und Formate bereichert. In den Optiken von Stein, Beton und Holz hält die Kollektion für alle Anforderungen der Outdoor-Gestaltung etliche moderne Lösungen bereit, die auf den Look der Innenbereiche abgestimmt werden können.



100x100cm
39,37"x39,37"



80x80cm
31,5"x31,5"



60x120cm
23,62"x47,24"



40x120cm
15,75"x47,24"



2cm
0,8"



Grip

JURA MOOD

Lavic stone look




Light




Nude



Natural



Cream




Cloud

SLATEN STONE

Stone look



White



Beige




Sand




Concrete

PLANETO

Stone look



Venus



Moon



Mars



Jupiter



Ceppo

PIGMENTO

Plain concrete look



Gesso



Fango




Polvere

KOMI

Natural wood look



Natural



Original

PORTLAND

Raw concrete look



Jordan



Hood



Lassen

URBAN CRAFT

Industrial concrete look



Plaster

Un'unica soluzione per ogni esigenza, estetica o progettuale.

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle soluzioni 2.OUT. Fondi e pezzi speciali infatti possono essere impiegati in ogni applicazione, senza paura delle intemperie o dell'usura del tempo.

Just one solution for all aesthetic or architectural needs.

Versatility and strength are the two main characteristics of the 2.OUT solutions. In fact, their plain and trim tiles can be used in every application, with no worries about resistance to weather or wear over time.


Une seule solution pour toutes les exigences, esthétiques ou conceptuelles.

Polyvalence et résistance sont les deux principales caractéristiques des solutions 2.OUT. En effet, les fonds et les pièces spéciales se prêtent à toutes les applications, sans craindre les intempéries ni l'usure du temps.

Eine einzige Lösung für jede Gestaltungsanforderung.


Vielseitigkeit und Robustheit sind die Hauptmerkmale der 2.OUT-Lösungen. Die Grundfliesen und Formteile eignen sich für jede Art von Anwendung und können ohne Angst vor Witterungseinflüssen oder Abnutzung verlegt werden.

8



9

APPLICAZIONI



Raised installation

Installation on sand or gravel

Installation on grass

Installation on screed

Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Libertà e facilità di posa in ogni contesto, residenziale o commerciale.

Le lastre 2.OUT possono essere posate facilmente e in diversi modi: dalla tradizionale posa incollata fino alla posa diretta su erba e ghiaia o la posa sopraelevata su piedini.

Unrestricted, easy installation in any context, residential or commercial.
2.OUT slabs are easy to install in a variety of ways, from the conventional glue method to laying directly on grass and gravel, or raised installation on pedestals.

Liberté et facilité de pose dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux.
Les dalles 2.OUT se posent en toute simplicité et de plusieurs façons : de la classique pose collée à la pose directe sur gazon et gravier, sans oublier la pose surélevée sur plots.

Viele Optionen und eine einfache Verlegung, egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich.
Die 2.OUT-Platten können einfach und auf verschiedene Arten verlegt werden: traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder auf Stelzlägern.


Posa tradizionale su massetto
Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich



Posa su erba
Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras



Posa su sabbia o ghiaia
Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies




Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlägern



I sistemi di posa 2.OUT

Posa tradizionale su massetto

Conventional installation on screed
Pose traditionnelle sur chape
Traditionelle Verlegung auf Estrich




- ① Massetto: 30/40 cm
Screed: 30/40 cm
Chape: 30/40 cm
Estrich: 30/40 cm
- ② Colla per piastrelle da esterno
Glue for outdoor tiles
Colle pour carreaux d'extérieur
Kleber für Outdoor-Fliesen

- ③ Fondovalle 2.OUT

Posa su erba

Installation on grass
Pose sur gazon
Verlegung auf Gras





- ① Terreno
Soil
Terrain
Erdreich
- ② Ghiaia Ø3/6 mm: 5/8 cm
Gravel Ø3/6 mm: 5/8 cm
Gravier Ø3/6 mm: 5/8 cm
Kies Ø3/6 mm: 5/8 cm

- ③ Manto Erboso
Turf
Gazon
Gras

- ④ Fondovalle 2.OUT

Posa su sabbia o ghiaia

Installation on sand or gravel
Pose sur sable ou gravier
Verlegung auf Sand oder Kies





- ① Terreno
Soil
Terrain
Erdreich
- ② Massetto: 10/20 cm con 0,5/2% di pendenza
Screed: 10/20 cm with 0,5/2% slope
Chape: 10/20 cm avec inclinaison de 0,5/2 %
Estrich: 10/20 cm mit 0,5-2 % Gefälle

- ③ Ghiaia Ø3/6 mm: 10/30 cm
Gravel Ø3/6 mm: 10/30 cm
Gravier Ø3/6 mm: 10/30 cm
Kies Ø3/6 mm: 10/30 cm

- ④ Fondovalle 2.OUT

Posa sopraelevata su supporti

Raised installation on pedestals
Pose surélevée sur plots
Verlegung auf Stelzlagnern



- ① Massetto: 15/25 cm
Screed: 15/25 cm
Chape: 15/25 cm
Estrich: 15/25 cm

- ② Supporti
Pedestals
Plots
Stelzlager

- ③ Fondovalle 2.OUT

- ④ Eventuali impianti
Any utility systems
Équipements éventuels
Eventuelle Anlagen

! I suggerimenti di posa sono puramente indicativi per la tipologia di applicazione. Si invita a valutare le normative specifiche di ogni singolo paese al fine di una realizzazione a regola d'arte. | Installation suggestions are purely guideline for the type of application. The specific regulations in force in each individual country should be considered to ensure installation to the proper standard. | Les conseils de pose sont donnés à titre purement indicatif pour le type d'application. Nous vous invitons à examiner les réglementations spécifiques de chaque pays pour garantir une pose dans les règles de l'art. | Die Empfehlungen für die Verlegung sind unverbindliche Richtangaben zur Art der Anwendung. Für eine fachgerechte Ausführung wird empfohlen, auf die landesspezifischen Normen Bezug zu nehmen.

Lo stile Fondovalle e nessun compromesso sulle prestazioni.

Fondovalle style and superb performances.

Le style Fondovalle et zéro compromis sur les performances.

Der Fondovalle Stil und kompromisslose technische Qualität.



Resistente agli shock termici
Resistant to thermal shock
Résistant aux chocs thermiques
Temperaturwechselbeständig



Resistente ai carichi
Resistant to loads
Résistant aux contraintes
Belastbar



Facile da pulire
Easy to clean
Facile à nettoyer
Reinigungsfreundlich



Non scolora al sole
Resistant to fading
Résistant à la décoloration
Lichtecht



Resistente alle macchie
Resistant to stains
Résistant aux taches
Fleckbeständig



Resistente ai graffi
Resistant to scratches
Résistant aux rayures
Kratzfest



Resistente agli acidi
Resistant to acids
Résistant aux acides
Säurebeständig



Antislip
Anti-slip
Antidérapant
Rutschhemmend



Facile da rimuovere e riposizionare
Easy to remove and replace
Facile à retirer et à remplacer
Leicht abnehmbar und austauschbar



Resistente ai sali
Resistant to salt
Résistant au sel
Salzbeständig



Resistente al gelo
Frostproof
Résistant au gel
Frostsicher



Continuità interno-esterno
Indoor-outdoor continuity
Continuité entre intérieur et extérieur
Fließender Übergang zwischen Innen- und Außenbereich



Facile da posare
Easy to install
Facile à poser
Leicht zu verlegen



Carrabile (posa su massetto)
Drive-over (installation on screed)
Carrossable (pose sur chape)
Carrabile (posa su massetto)



Resistente all'acqua
Resistant to water
Résistant à l'eau
Wasserdicht



Basso indice di riflettanza solare
Low solar reflectance index
Faible indice de réflectance solaire
Befahrbar (Verlegung auf Estrich)



100% Made in Italy



16

17

Pigmento Fango 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"
Pigmento Fango 80x80 . 31,5"x31,5"
Pigmento Fango 120x278 . 47,24"x109,45"



18

Pigmento Fango 2.OUT 80x80 - 31,5"x31,5"

Estetica senza compromessi,
grazie alla continuità tra
interno ed esterno.



19

Immaculate aesthetics thanks to
indoor-outdoor continuity.

Une esthétique sans compromis
grâce à la continuité entre intérieur
et extérieur.

Immaculate aesthetics thanks to
indoor-outdoor continuity.



Una gamma completa e versatile
di pezzi speciali per ogni necessità
e massima libertà progettuale.



22

A full, versatile range of trims
for all needs and for the utmost
architectural freedom.

Une gamme complète et polyvalente
de pièces spéciales pour toutes les
applications et pour la plus grande
liberté conceptuelle.

Ein umfassendes und vielseitiges
Sortiment an Formteilen für
jeden Bedarf bietet maximale
Gestaltungsfreiheit.



23

Planeto Mars 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"

Planeto Mars 80x80 . 31,5"x31,5"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold



24

25

Portland Jordan 2.0UT 80x80 . 31,5"x31,5"

Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold | Portland Jordan



26

Portland Jordan 2.OUT 80x80 . 31,5"x31,5"
Furniture: Infinito 2.0 Calacatta Gold

Un maggiore spessore per prestazioni superiori, anche in contesti pubblici e commerciali.



27

Greater thickness for even better performances, including in public and commercial locations.

Plus d'épaisseur pour plus de performances, même dans les lieux publics et commerciaux.

Eine größere Stärke für hervorragende technische Lösungen, auch in öffentlichen und gewerblichen Bereichen.



28

Slaten Stone Beige 2.OUT 60x120 . 23,62"x47,24"



29

Jura Mood Light 2.OUT 60x120 . 23,62"x47,24"




Komi Natural 2.OUT 40x120 . 15,75"x47,24"



Urban Craft Plaster 2.OUT 100x100 . 39,37"x39,37"



Background Cream 2.OUT 100x100 . 39,37"x39,37"



Stone Lab Ceppo 2.OUT 100x100 . 39,37"x39,37"

Textures

JURA MOOD

Lavic stone look



60x120cm
23,62"x47,24"

2cm
0,8"

Light

60x120cm
23,62"x47,24"

JUM104

Nude

60x120cm
23,62"x47,24"

JUM105

Natural

60x120cm
23,62"x47,24"

JUM106

SLATEN STONE

Stone look



60x120cm
23,62"x47,24"

2cm
0,8"

White

60x120cm
23,62"x47,24"

SLA095

Beige

60x120cm
23,62"x47,24"

SLA096

Sand

60x120cm
23,62"x47,24"

SLA097

Concrete

60x120cm
23,62"x47,24"

SLA098

38

39

Superficie Grip
Grip Surface, Finition Grip,
Rutschhemmende Oberfläche

Rettificato
Rectified, Rectifié, Rektifiziert

Classe 5

DCOF

>0,42

R11

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
AS 4586 > P3
UNE-ENV 12633 > Class 2

PIGMENTO

Plain concrete look



80x80cm
31,5"x31,5"

2cm
0,8"

Gesso

80x80cm

31,5"x31,5"

PGM132

Fango

80x80cm

31,5"x 31,5"

PGM131

Polvere

80x80cm

31,5"x 31,5"

PGM133



80x80cm
31,5"x31,5"



2cm
0,8"

Venus
80x80cm
31,5"x31,5"
PNT176

Moon
80x80cm
31,5"x31,5"
PNT178

Mars
80x80cm
31,5"x31,5"
PNT177

Jupiter
80x80cm
31,5"x31,5"
PNT179

PORTLAND

Raw concrete look



80x80cm
31,5"x31,5"

2cm
0,8"

Jordan

80x80cm

31,5"x31,5"

PTL299

Hood

80x80cm

31,5"x31,5"

PTL298

Lassen

80x80cm

31,5"x31,5"

PTL300

STONE LAB

Stone look



Ceppo
100x100cm
39,37"x39,37"
STL058

URBAN CRAFT

Industrial concrete look



Plaster
100x100cm
39,37"x39,37"
UBC058

BACKGROUND

Stone look



100x100cm
39,37"x39,37"

2cm
0,8"

KOMI

Natural wood look



40x120cm
15,75"x47,24"

2cm
0,8"

Cream

100x100cm

39,37"x39,37"

BAG144

Cloud

100x100cm

39,37"x39,37"

BAG145

Natural

40x120cm

15,75"x47,24"

KOM135

Original

40x120cm

15,75"x47,24"

KOM136

La gamma dei pezzi speciali

La gamma dei pezzi speciali sviluppati per il progetto 2.OUT fornisce un ulteriore ventaglio di possibilità per il mondo del gardening e dell'outdoor: scale, gradoni e angoli, tutti disponibili anche con soluzione antigocciolo "no drip".

The range of trims

The range of trims developed for the 2.OUT project provides an additional array of possibilities for gardens and outdoor locations: stairs, steps and corners, all also available in "no drip" version.


La gamme des pièces spéciales

La gamme des pièces spéciales faites pour le projet 2.OUT amplifie encore plus les possibilités pour l'univers du jardinage et de l'extérieur : escaliers, marches et angles, tous les éléments aussi avec solution anti-goutte « no drip ».


Das Sortiment der Formteile

Das Sortiment der für 2.OUT entwickelten Formteile eröffnet weitere Möglichkeiten für Garten- und Outdoor-Projekte: Treppen, Stufenplatten und Ecken, die alle auch mit „No Drip“-Lösung erhältlich sind.


Gradone toro




Gradone toro lineare
40x80x2cm | 15,75"x31,5"x0,78"
40x100x2cm | 15,75"x39,37"x0,78"
40x120x2cm | 15,75"x47,24"x0,78"
60x120x2cm | 23,62"x47,24"x0,78"



Gradone toro angolare DX
40x80x2cm | 15,75"x31,5"x0,78"
40x100x2cm | 15,75"x39,37"x0,78"
40x120x2cm | 15,75"x47,24"x0,78"
60x120x2cm | 23,62"x47,24"x0,78"




Gradone toro angolare SX
40x80x2cm | 15,75"x31,5"x0,78"
40x100x2cm | 15,75"x39,37"x0,78"
40x120x2cm | 15,75"x47,24"x0,78"
60x120x2cm | 23,62"x47,24"x0,78"



Gradone toro angolare INT SX-DX
40x80x2cm | 15,75"x31,5"x0,78"
40x100x2cm | 15,75"x39,37"x0,78"
40x120x2cm | 15,75"x47,24"x0,78"
60x120x2cm | 23,62"x47,24"x0,78"



Elemento L



Elemento L lineare
40x80x5cm | 15,75"x31,5"x1,97"
40x100x5cm | 15,75"x39,37"x1,97"
40x120x5cm | 15,75"x47,24"x1,97"
60x120x5cm | 23,62"x47,24"x1,97"




Elemento L angolare DX
40x80x5cm | 15,75"x31,5"x1,97"
40x100x5cm | 15,75"x39,37"x1,97"
40x120x5cm | 15,75"x47,24"x1,97"
60x120x5cm | 23,62"x47,24"x1,97"




Elemento L angolare SX
40x80x5cm | 15,75"x31,5"x1,97"
40x100x5cm | 15,75"x39,37"x1,97"
40x120x5cm | 15,75"x47,24"x1,97"
60x120x5cm | 23,62"x47,24"x1,97"



Gradone cover




Gradone cover lineare
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



Gradone cover angolare DX
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



Gradone cover angolare SX
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



Gradone cover angolare INT SX-DX
40x80x2cm
15,75"x31,5"x0,78"



COVER STEP continuità lungo tutta la superficie

Grazie alla grafica presente su tutta la superficie, le soluzioni COVER, ingegnerizzate direttamente da Fondovalle, uniscono alla completezza dei pezzi speciali un effetto estetico senza compromessi.

Continuity over the entire surface

With patterning across the whole surface, COVER solutions, engineered in-house by Fondovalle, provide a complete range of trims with impeccable look.

Continuité sur toute la surface

Avec leur texture graphique sur toute la surface, les solutions COVER, mises au point directement par Fondovalle, perfectionnent l'exhaustivité des pièces spéciales avec un effet esthétique sans compromis.

Einheitliche Optik auf der gesamten Fläche

Durch ihre Oberflächenstruktur vereinendie direkt von Fondovalle entwickelten COVER-Lösungen ein umfassendes Sortiment an Formteilen mit einer kompromisslosen Optik.



Pezzi speciali e imballi

Special trims and packages | Pièces spéciales et imballages | Formteile und Verpackungen

Jura Mood				Slaten Stone				Pigmento			Planeto				Portland			Stone Lab
	Light	Nude	Natural	White	Beige	Sand	Concrete	Gesso	Fango	Polvere	Venus	Moon	Mars	Jupiter	Jordan	Hood	Lassen	Ceppe
																		
Fondi	JUM104	JUM105	JUM106	SLA095	SLA096	SLA097	SLA098	PGM132	PGM131	PGM133	PNT176	PNT178	PNT177	PNT179	PTL299	PTL298	PTL300	STL058
 Gradone toro lineare	JUM107	JUM114	JUM121	SLA099	SLA106	SLA113	SLA120	PGM153	PGM134	PGM173	PNT183	PNT221	PNT202	PNT240	PTL321	PTL303	PTL340	STL065
 Gradone toro ang. dx	JUM108	JUM115	JUM122	SLA100	SLA107	SLA114	SLA121	PGM154	PGM135	PGM174	PNT184	PNT222	PNT203	PNT241	PTL322	PTL304	PTL341	STL066
 Gradone toro ang. sx	JUM109	JUM116	JUM123	SLA101	SLA108	SLA115	SLA122	PGM155	PGM136	PGM175	PNT185	PNT223	PNT204	PNT242	PTL323	PTL305	PTL342	STL067
 Comp. gradone toro ang. interno	JUM110	JUM117	JUM124	SLA102	SLA109	SLA116	SLA123	PGM156	PGM137	PGM176	PNT186	PNT224	PNT205	PNT243	PTL324	PTL302	PTL343	STL068
 Gradone toro lin. nodrip								PGM157	PGM138	PGM177	PNT187	PNT225	PNT206	PNT244	PTL325	PTL306	PTL344	
 Gradone toro ang. dx nodrip								PGM158	PGM139	PGM178	PNT188	PNT226	PNT207	PNT245	PTL326	PTL307	PTL345	
 Gradone toro ang. sx nodrip								PGM159	PGM140	PGM179	PNT189	PNT227	PNT208	PNT246	PTL327	PTL308	PTL346	
 Comp. gradone toro ang. interno nodrip								PGM160	PGM141	PGM180	PNT190	PNT228	PNT209	PNT247	PTL328	PTL309	PTL347	
 Elemento L. lin.	JUM111	JUM118	JUM125	SLA103	SLA110	SLA117	SLA124	PGM161	PGM142	PGM181	PNT191	PNT229	PNT210	PNT248	PTL329	PTL310	PTL348	STL069
 Elemento L. ang. dx	JUM112	JUM119	JUM126	SLA104	SLA111	SLA118	SLA125	PGM162	PGM143	PGM182	PNT192	PNT230	PNT211	PNT249	PTL330	PTL311	PTL349	STL070
 Elemento L. ang. sx	JUM113	JUM120	JUM127	SLA105	SLA112	SLA119	SLA126	PGM163	PGM144	PGM183	PNT193	PNT231	PNT212	PNT250	PTL331	PTL312	PTL350	STL071
 Gradone cover lin.								PGM164	PGM145	PGM184	PNT194	PNT232	PNT213	PNT251	PTL332	PTL313	PTL351	
 Gradone cover ang. dx								PGM166	PGM146	PGM185	PNT195	PNT233	PNT214	PNT252	PTL333	PTL314	PTL352	
 Gradone cover ang. sx								PGM167	PGM147	PGM186	PNT196	PNT234	PNT215	PNT253	PTL334	PTL315	PTL353	
 Comp. gradone cover ang. interno								PGM168	PGM148	PGM187	PNT197	PNT235	PNT216	PNT254	PTL335	PTL316	PTL354	
 Gradone cover lin. nodrip								PGM169	PGM149	PGM188	PNT198	PNT236	PNT217	PNT255	PTL336	PTL317	PTL355	
 Gradone cover ang. dx nodrip								PGM170	PGM150	PGM189	PNT199	PNT237	PNT218	PNT256	PTL337	PTL318	PTL356	
 Gradone cover ang. sx nodrip								PGM171	PGM151	PGM190	PNT200	PNT238	PNT219	PNT257	PTL338	PTL319	PTL357	
 Comp. gradone cover ang. interno nodrip								PGM172	PGM152	PGM191	PNT201	PNT239	PNT220	PNT258	PTL339	PTL320	PTL358	

[illegible]

I pezzi speciali sono disponibili su richiesta.
Trim tiles are available on request.
Les pièces spéciales sont disponibles sur demande.
Die Formteile sind auf Anfrage erhältlich.

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet
Fondi 80x80	1	0,64	30,53	40	25,60	1236,00
Fondi 100x100	1	2,00	44,00	24	48,00	1056,00
Fondi 40x120	2	0,96	42,62	24	23,04	1022,88
Fondi 60x120	1	0,72	28,00	32	23,40	896,00
40x80x2 Gradone toro lineare	1		15,26			
40x100x2 Gradone toro lineare	1		17,60			
40x120x2 Gradone toro lineare	1		21,30			
60x120x2 Gradone toro lineare	1		28,00			
40x80x2 Gradone toro ang. dx	1		15,26			
40x100x2 Gradone toro ang. dx	1		17,60			
40x120x2 Gradone toro ang. dx	1		21,30			
60x120x2 Gradone toro ang. dx	1		28,00			
40x80x2 Gradone toro ang. sx	1		15,26			
40x100x2 Gradone toro ang. sx	1		17,60			
40x120x2 Gradone toro ang. sx	1		21,30			
60x120x2 Gradone toro ang. sx	1		28,00			
40x80x2 Comp. gradone toro ang. interno	2		30,50			
40x100x2 Comp. gradone toro ang. interno	2		35,20			
40x120x2 Comp. gradone toro ang. interno	2		42,60			
60x120x2 Comp. gradone toro ang. interno	2		56,00			
40x80x2 Gradone toro lin. nodrip	1		15,30			
40x80x2 Gradone toro ang. dx nodrip	1		15,30			
40x80x2 Gradone toro ang. sx nodrip	1		15,30			
40x80x2 Comp. gradone toro ang. interno nodrip	2		30,50			
40x80x5 Elemento L lineare	1		17,17			
40x100x5 Elemento L lineare	1		19,70			
40x120x5 Elemento L lineare	1		23,90			
60x120x5 Elemento L lineare	1		28,00			
40x80x5 Elemento L angolare dx	1		18,12			
40x100x5 Elemento L angolare dx	1		19,70			
40x120x5 Elemento L angolare dx	1		23,90			
60x120x5 Elemento L angolare dx	1		28,00			
40x80x5 Elemento L angolare sx	1		18,12			
40x100x5 Elemento L angolare sx	1		19,70			
40x120x5 Elemento L angolare sx	1		23,90			
60x120x5 Elemento L angolare sx	1		28,00			
40x80x2 Gradone cover lin.	1		15,30			
40x80x2 Gradone cover ang. dx	1		15,30			
40x80x2 Gradone cover ang. sx	1		15,30			
40x80x2 Comp. gradone cover ang. interno	2		30,50			
40x80x2 Gradone cover lin. nodrip	1		15,30			
40x80x2 Gradone cover ang. dx nodrip	1		15,30			
40x80x2 Gradone cover ang. sx nodrip	1		15,30			
40x80x2 Comp. gradone cover ang. interno nodrip	2		30,50			

Caratteristiche Tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme / Compliant Conforme Konform
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme Compliant Conforme Konform
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität			≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform	Conforme Compliant Conforme Konform
54		Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm2 R min ≥ 32 N/mm2	h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm2		Conforme Compliant Conforme Konform
				h = 2 cm; S > 9000 N/mm2		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abra-sion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 2 cm V ≤ 145 mm3		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme / Compliant Conforme Konform
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resi-stance Resistance a l'attaque chimique Beständ-igkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentra-tion Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum Mind. B	A; LA; HA		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Valori dichiarati Declared va-lues Valeurs déclarées Erklärte Werte		Conforme Compliant Conforme Konform

2cm

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)

		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	
				L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	UNI EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A + B + C *		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au gliss-ment Rutschhemmung	UNI EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 11**		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
		BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza allo scivolamento_PENDULUM Skid resistance_PENDULUM Résistance au glissement_PENDULUM Rutschhemmung_PEN-DULUM	BS 7976-2	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36 ** wet rubber 4S: ≥ 36 **		Conforme Compliant Conforme Konform
		AS 4586	on request P3	P3 **		Conforme Compliant Conforme Konform
		ENV 12633	on request Class 2	Class 2 **		Conforme Compliant Conforme Konform
	Resistenza al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	EN 13501 (rev. 2005)	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme Compliant Conforme Konform

* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo. | With treatment available on request. Check rating for each pro-duction batch. | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production. | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

** Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo. | Declared values obtained by laboratory tests. They might vary depending on the production batch.

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

09/2025

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally
or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo
strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems
necessary, to make technical and formal changes to the
data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD



FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it